

# Cámara IP con Desplazamiento Horizontal (Paneo) y Vertical (Inclinación)

Proceso simplificado de ajuste del ángulo de visión mediante control remoto del sistema PT



Ajusta el Ángulo de  
Monitoreo en Todo  
Momento



Excelente Desempeño  
de Imagen



Ahorro en Costos de  
Mano de Obra

# Cámara IP con Desplazamiento Horizontal (Paneo) y Vertical (Inclinación)

Con el fin de resolver el problema del rango de monitoreo fijo y el complicado ajuste del ángulo de visión de las cámaras IP tradicionales, Dahua Technology lanzó la serie mini PT/PTZ.

Esta serie añade un sistema de PT a la cámara IP, por lo que el ángulo de visión de la cámara se puede ajustar por control remoto. Los usuarios pueden ajustar el ángulo de visión de forma remota a través de un computador en cualquier momento.

## Características principales



01

La función PT, el zoom óptico 3x y el sistema PT proporcionan monitoreo controlado a distancia con más detalles y reducción en los costos de operación.

02

Un técnico puede ajustar la cámara al ángulo de visión apropiado controlando de forma remota el sistema PT sin otros equipos como un probador, lo que reduce los costos de mano de obra en más del 30%.



03

LED Infrarrojo para grabar videos claros por la noche, protegiendo su propiedad durante todo el día.

\*Las funciones de Zoom e Infrarrojo sólo aplican a modelos específicos.

## Productos



SD1A200/203T - GN (-W)

- Tecnología Starlight
- Codificación H.265
- Soporta rotación con desplazamiento horizontal / vertical
- Micrófono Incorporado / Línea de entrada, Línea de salida
- Distancia del infrarrojo 15 m
- PoE / Wi-Fi opcional



SD12200/203T-GN (-W)

- Tecnología Starlight
- Codificación H.265
- Soporta rotación con desplazamiento horizontal / vertical
- Micrófono Incorporado / Línea de entrada, Línea de salida
- PoE / Wi-Fi opcional



SD12200/203T-GN (-W)

- 2 modos de instalación sin soportes
- Tecnología Starlight
- Distancia de Infrarrojo 20 m
- Micrófono Incorporado / Línea de entrada, Línea de salida
- PoE / Wi-Fi opcional
- Protector de entrada IP66
- Codificación H.265



SD1A404XB-GNR (-W)

- Detección de rostros
- Recuento de personas
- Protección perimetral
- Tecnología Starlight
- Distancia del infrarrojo 15 m
- Micrófono Incorporado / Línea de entrada, Línea de salida
- PoE / Wi-Fi opcional
- Codificación H.265

\*Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ver. 1, Julio 2019

## DAHUA TECHNOLOGY

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053

Tel.: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815

Correo electrónico: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

